



Přesné a pohodlné dotykové nastavení
Požadovaného nastavení snadno dosáhnete pouhým dotykem prstu. Systém DirectTouch vám umožní okamžitý přístup k ovládání varné desky.

Sklokeramická varná deska, šířka (mm): 576, ovládání: elektronické | Kite, bezpečnostní prvky: automatické vypnutí, kontrolní funkce: tříkrokové využití zbytkového tepla | akustický signál | automatické zahřátí | dětský zámek | přičítací časovač | Eco časovač - využití zbytkového tepla | zajištění / odjištění ovládacího panelu |

Specifikace a benefity

Inteligentní využití zbytkového tepla
Časovač Ōko šetří energii tím, že během posledních minut vaření využívá zbytkové teplo varné desky.

Profesionální rozsah díky kombinaci varných zón
Profesionální varná deska, která v sobě kombinuje dvojitou, tříokruhovou a víceúčelovou varnou zónu, vám pomůže převzít kontrolu nad vařením.

Nižší spotřeba energie díky zbytkovému teplu
Funkce OptiHeat sleduje u každé varné zóny úroveň zbytkového tepla, abyste ho mohli maximálně využít, a optimalizovat tak spotřebu energie.

Přesné sledování každého kroku vaření
Abyste mohli pečlivě sledovat postup přípravy každého jídla, začíná časovač CountUp na nule a pokračuje v počítání, dokud jej nezastavíte nebo nevynulujete.

- Rámeček OptiFit Frame™
- Direct Control
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: trojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Extrémně jednoduchý způsob instalace OptiFix™
- ProBox™
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu	Sklokeramický	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	38x560x490	Indikátory zbytkového tepla	7 segmentů
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	800/1600/2300W/120/175/210mm
Instalace	Vestavná	Levá zadní zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Typ rámečku	Promise XL	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1500/2400W/170x265mm
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Max. příkon (W)	7100
Materiál rámečku	Nerez	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Bezpečnostní prvky	Automatické vypnutí	Napájecí napětí (V)	220-240
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času	EAN kód produktu	7332543108695
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	7.62
Levá přední zóna	trojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá zadní zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá zadní zóna	dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

