



První zdvih pro plnění na světě. Přiblížte si nádobí

Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. Stačí jemně stisknout rukojeť a dolní koš se zvedne směrem k vám.

Specifikace a benefity

Mytí nádobí na nejvyšší úrovni

Unikátní mechanismus ComfortLift® vždy nadzvedne spodní koš myčky blíž k vám, tudíž vám usnadní naskládání i vyskládání nádobí. Spodní koš se i s nádobím vysune do optimální pozice a vy se tak nemusíte zbytečně ohýbat. Poznejte zcela novou úroveň mytí.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštídlo, sůl, budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, XtraPower - extra silný, GlassCare, Time beam White
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle AEG, Premiové pojezdy
- Dolní košík má 4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle

Vždy pohodlná a plynulá manipulace

Pojezdy ComfortRails zajišťují neslyšný a plynulý pohyb koše myčky při vkládání i vyjímání nádobí. Tíše, bez otřesů. Už žádné praskliny ani poškození.



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetnější program, který šetří energii a vodu.



QuickSelect s Wi-Fi: Chytré mytí nádobí i na dálku

Naše myčky QuickSelect umožňují inteligentní a zodpovědné mytí nádobí. Získejte pomoc se zvolením správného programu na základě množství náplně, času a úrovně zašpinění. Naplánujte si mytí a snižte tak náklady na energii. Aplikace vám poskytne údaje o spotřebě a ECO zprávy.

Mějte přehled o procesu mytí s paprskem TimeBeam®

Technologie TimeBeam® vám vždy poskytne informaci o stavu mycího programu, stačí k tomu jediný pohled. Paprsek v průběhu mytí promítá zbývající čas na podlahu a vy tak máte dokonalý přehled.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	39	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Čistá hmotnost (kg)	47.4
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód, programy
Trvání programu (h:min)	4:00	Vnitřní osvětlení	Ano
Pohotovostní režim (W)	0,50	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Index energetické účinnosti	43.9	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x560	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle AEG, Premiové pojezdy
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394028095
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

