



Efektivní odsávání díky SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

Specifikace a benefity



Ovládejte odsavač na desce díky Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

- Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní, Funkce Breeze, SilenceTech (tichý režim)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2



Efektivní odsávání díky SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.



Breeze tiše čistí vzduch na konci vaření

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů. Udrží tak vaši kuchyň stále svěží.

LED osvětlení pro příjemnější vaření

Užívejte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc dlouhou životnost a je energeticky úsporné

Výkonný motor pro vždy čistou kuchyň

Ať už připravujete steak nebo lososa, náš výkonný motor zajistí, že vzduch ve vaší kuchyni zůstane čistý. Uvolněte se při vaření s vědomím, že vaše kuchyně bude vždy příjemným prostředím.

Technická specifikace

Instalace	Komínový	Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	54
Barva	Černá	Počet světel	2
Rozměry VxŠxH (mm)	915-1265x898x418	Filtry	2
Třída energetické účinnosti	A	Typ filtru	Hliníkový
Ovládání	Dotykové na skle, Bílé nebo červené světlo	Produktové číslo filtru	902 979 877
Osvětlení	LED	Čistá hmotnost (kg)	19.2
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h)	700	EAN kód produktu	7332543810062
Stupně výkonu	3+intenzivní, Funkce Breeze, SilenceTech (tichý režim)		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	50		
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Délka přívodního kabelu (m)	1		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h)	270		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h)	400		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	42		

