

# Informační list výrobku

|                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Obchodní značka                                                                                                                         | AEG                |
| Model                                                                                                                                   | DIB3951M 942051338 |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok)                                                                                                        | 100.1              |
| Třída energetické účinnosti                                                                                                             | C                  |
| Účinnost dynamiky kapalin                                                                                                               | 15.3               |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin                                                                                                        | D                  |
| Účinnost osvětlení (lux/W)                                                                                                              | 44.3               |
| Třída účinnosti osvětlení                                                                                                               | A                  |
| Účinnost tukové filtrace (%)                                                                                                            | 75.1               |
| Třída účinnosti tukové filtrace                                                                                                         | C                  |
| Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)                                                 | 295/600            |
| Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)                                                                    | -                  |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A)) | 51/68              |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))                               | -                  |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)                                                                                             | 0                  |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)                                                                                                   | 0.01               |

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr                                                 | Symbol              | Hodnota               | Jednotka          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Identifikace modelu                                      |                     | DIB3951M<br>942051338 |                   |
| Rocní spotřeba energie                                   | AEC <sub>hood</sub> | 100.1                 | kWh/rok           |
| Koeficient zvýšení času                                  | f                   | 1.4                   |                   |
| Účinnost proudění tekutin                                | FDE <sub>hood</sub> | 15.3                  |                   |
| Index energetické účinnosti                              | EEL <sub>hood</sub> | 82.9                  |                   |
| Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti        | QBEP                | 338.1                 | m <sup>3</sup> /h |
| Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti          | P <sub>BEP</sub>    | 295                   | Pa                |
| Maximální průtok vzduchu                                 | Q <sub>max</sub>    | 600,0                 | m <sup>3</sup> /h |
| Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti     | WBEP                | 181.6                 | W                 |
| Jmenovitý příkon osvětlovacího systému                   | WL                  | 10,0                  | W                 |
| Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem | E <sub>middle</sub> | 443                   | lux               |
| Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu         | P <sub>s</sub>      | 0                     | W                 |
| Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu              | P <sub>o</sub>      | 0.01                  | W                 |
| Hladina akustického výkonu                               | L <sub>WA</sub>     | 68                    | dB                |

**EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par**

**EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.