

## iQ500, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BCP50



Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Délka přívodního kabelu : 130 cm  
 Výška komínu : 582-908/568-1018 mm  
 Výška (mm) : 614-954/614-1064 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 550 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm  
 Hmotnost netto : 15,4 kg  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 416 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 409 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 330 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 674 m<sup>3</sup>/h  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost : 60 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru : Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí  
 EAN : 4242003831724  
 příkon : 143 W  
 Jištění : 10 A  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Na stěnu

### zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ31CXB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ12350	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12250	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ11FXD51	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ11FXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11CXI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11CBI14	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ10FXJ05	Long Life cirkulační sada
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 831724

## iQ500, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BCP50

### Vybavení

#### Design

- BoxDesign
- barva: nerez

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 36.1 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 417 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 674 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 330m<sup>3</sup>/h
- intenzivní stupeň: 409m<sup>3</sup>/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvícení
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 267 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace

- příkon: 143 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 689 x 598 x 500mm - montáž na komín
- 795-1139 x 598 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu

\* Podle nařízení EU 65/2014

