



#### Příprava pokrmů s průvodcem pro vždy vynikající jídla

Dopřejte si chutnější jídla s využitím menšího množství elektřiny. Zároveň můžete pouhým dotykem ukládat oblíbené pokrmy a funkce a procházet je. Trouba 900 ProAssist a displej CookSmart Touch+ v roli vašeho průvodce představují váš nový každodenní standard.

### Specifikace a benefity

#### Připravujte snadno chutnější jídla pod vedením funkce CookSmart Touch+

Ušetríte si přípravu jídla a s odvahou se pouštějte do nových technik. CookSmart Touch+ vám pomáhá připravit chutnější jídla s menším množstvím energie. Navíc stačí stisknout tlačítko a můžete si připomenout své oblíbené pokrmy. Pro ničím nepřerušovaný zážitek můžete funkci propojit s aplikací.

#### Využívejte svou troubu naplno s nastavením pomocí AI TasteAssist

Objevte plný potenciál své trouby – i ten svůj – s funkcí AI TasteAssist. Pošlete recept z webu do trouby přes aplikaci a umělá inteligence automaticky upraví čas, teplotu a nastavení, aby každý pokrm dopadl co nejlépe.



AI TasteAssist je funkce aplikace Electrolux, která umí importovat recepty v italštině, francouzštině, němčině, angličtině, švédštině a nizozemštině. Na konci roku 2025 budou přidány tyto jazyky: polština, čeština, maďarština, rumunština, norština a dánština. Aplikace Electrolux je k dispozici v App

#### Automatické nastavení, konzistentní výsledky s asistovaným vařením

S funkcí asistovaného vaření získáte intuitivní přístup k nastavení přípravy nejrůznějších pokrmů. Vyberte si, zda má trouba vše automaticky nastavit, nebo chcete ovládat čas a teplotu sami.



#### Pečící sonda vám pomůže získat sebevědomí při přípravě pokrmů

Pečící sonda vám pomůže pokaždé připravit vynikající jídlo, protože neustále měří teplotu ve středu vašich pokrmů. Jakmile jídlo dosáhne správné teploty, trouba vás upozorní a přestane péct.



#### Sofistikovaný, minimalistický matně černý design

Zažijte novou úroveň estetické kvality díky elegantnímu a sofistikovanému designu Matte Black. Kontrastní matné a lesklé skleněné plochy se doplňují s tmavými tóny a leštěnými hranami. Matná textura odolná proti otiskům prstů vám ušetří námahu při úklidu.



- Vestavná trouba
- Topné kruhové těleso, podporující multifunkci trouby
- Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, gril + spodní ohřev, Gril + spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor
- Možnost pečení na 3 úrovních najednou
- Funkce rychlého zahřátí trouby
- Automatická nabídka teplot
- Teplotní sonda
- Paměťové funkce pro často používaná nastavení
- Pyrolytické čištění trouby
- Připomínka čištění
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Indikace zbytkového tepla

**Technická specifikace**

Barva	Matně černá	Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus)	1.09
Třída energetické účinnosti	A++	Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem (kWh/cyklus)	0.52
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	590x560x550	Výkon žárovky osvětlení	65
Funkce trouby	Bottom, Pečení chleba, Rozmrazování, Dehydrating, Kynutí těsta, Grill, Heat save fan, Horký vzduch, Hot air & Bottom, Hot air & Top, Uchovat teplé, Ohřev talířů, Zavařování, Refresh, Přihřívání, Roast, Pomalé pečení, Stew, Top, Top & Bottom	Typ výroby	Elektrická
Wi-Fi připojení	Ano	Hlučnost (dB)	48
Max. příkon (W)	3500	Hmotnost včetně obalu (kg)	36
Parní funkce	Ne	Hmotnost (kg)	35
Časovač	SUPEX8	Výbava trouby - plechy	1 odkapávací pekáč šedý smalt, 1 Easy2Clean Cake tray
Vnitřní objem (l)	71	Výbava trouby - rošty	1 běžný rošt chromovaný
Čištění trouby	Pyrolýza	Výsuvy ve výbavě	Side grids Easy entry
Rozměry (mm)	594x595x567	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Typ ovládání trouby	Dotek	Zakončení	Schuko
Max výkon grilu (W)	2300	Obsažené příslušenství	Sada Snapper, TR1LV
Max výkon trouby (W)	3500	Materiál dutin / Vnitřní materiál	Šedý smalt
Teplotní rozsah	30°C - 300°C	Počet dutin	1
Plocha největšího plechu (cm <sup>2</sup> )	1424	Kód produktu (PNC)	944 032 159
Osvětlení trouby	2, Boční halogen, Horní halogen	EAN kód produktu	7333394110486
Energetická třída	61.2	Napájecí napětí (V)	220-240
		Požad. jistění (A)	16
		Systém tepelné úpravy	Ventilátor + kruhové topné těleso
		Přívodní kabel	1.5 m se zakončením

