



Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity



Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřihu, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

Každá sklenice je zajištěna s držákem GlassHolder

Držák GlassHolder, umístěný ve spodním koši myčky, je bezpečným místem pro vaše vysoké skleničky. Úchopy SoftGrips drží sklenice jemně a bezpečně na místě, zatímco hroty SoftSpikes sklenicím poskytují podpěru. Držák pojme až 4 sklenice. Zároveň může být upraven pro různé šířky sklenic.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832 kWh
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic coloured handle

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic coloured handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543706204
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1950	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Frekvence (Hz)	50	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	3	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	49.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	39.85		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

