


Ideální teplotu nastavíte jednoduše posunutím nebo dotykem

Díky intuitivnímu posuvnému ovládání můžete dotykem nebo posunutím prstem zvolit perfektní teplotu pomocí jediného plynulého pohybu.

Sklokeramická deska, Šířka (mm): 576, Ovládání: Elektronické|Křídle 14 steps, Bezpečnostní prvky: Automatické vypnutí, Kontrolní funkce: 3 krokové využití zbytkového tepla|Akustický signál|Automatické zahřátí|Dětský zámek|přičítací časovač|Eco časovač - využití zbytkového tepla|Zajištění/odjištění

Specifikace a benefity
Zcela intuitivní ovládání – stačí se dotknout a posunout

Tato varná deska je vybavena ovládáním DirectAccess, pomocí kterého zcela intuitivně nastavíte všechny úrovně vaření – stačí se dotknout a posunout přímo na požadované nastavení.



- Provedení: se zkosenou hranou
- Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojkruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí

Skvělé místo pro oválnou pánev na ryby

Předvedte svoji tvořivost při přípravě jídel z mořských plodů. Využijte oválnou zónu na přípravu ryb, která skvěle a šetrně dodává rovnoměrný tepelný výkon pod pánvemi na ryby.


Přímý přístup ke všem ovládacím prvkům – díky panelu na varné desce

Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak, aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být pánem nad vařením.


Jediným dotykem pozastavte vaření a druhým v něm pokračujte

Někdy se od vaření potřebujete odvrátit. Jediným dotykem aktivujete funkci Stop +Go a proces vaření se pozastaví – a opět se spustí se stejnými nastaveními.

S časovačem EcoTimer automaticky šetříte energii při každém vaření

Časovač EcoTimer za vás šetří energii tak, že varnou desku vypne, a po zbývajících dobu k dokončení pokrmu využije zbytkového tepla.

Technická specifikace

Typ ohřevu	Sklokeramický	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	38x560x490	Indikátory zbytkového tepla	4
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	800/1600/2300W/120/175/210mm
Instalace	Vestavná	Levá zadní zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1500/2400W/170x265mm
Materiál ovládacího panelu	-	Max. příkon (W)	7100
Bezpečnostní prvky	Automatické vypnutí	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času	Napájecí napětí (V)	220-240
		EAN kód produktu	7332543250714
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5
Levá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková	Hmotnost (kg)	7.86
Levá zadní zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá zadní zóna	dvojokružová oválná, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

