




Specifikace a benefity



Hob2Hood®: Odsávání bez námahy

Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku a digestoř. Odsavač par sám automaticky upraví rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.



- Typ desky: indukční
- Rámeček OptiFit Frame™
- Direct Control
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytěk
- Extrémně jednoduchý způsob instalace OptiFix™
- ProBox™
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Indikátory zbytkového tepla	7 segmentů
Instalace	Vestavná	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ rámečku	Promise XL	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	-	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál rámečku	Nerez	Max. příkon (W)	7350
Bezpečnostní prvky	Automatické vypnutí	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, SenseCook Boil, vypnutí zvuku, ukazatel času	Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
		EAN kód produktu	7332543608782
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	11.74
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

