


Specifikace a benefity



Spojte 2 varné zóny s funkcí Bridge

Funkce Bridge spojí dvě varné zóny dohromady, aby se bez problému vešla jakkoliv velká pánev. Propojené zóny sdílejí stejné nastavení teploty a času a jsou ideální, když připravujete větší množství jídla například na oslavu nebo slavnostní večeři.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Direct Control
- Pozice ovládání: vlevo a vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: ,
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3600W/240mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí přichytek
- Barva a provedení: Černá

Hob2Hood®: Odsávání bez námahy

Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku a digestoň. Odsavač par sám automaticky upraví rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.



Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x680x490	Indikátory zbytkového tepla	7 segmentů
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace	Vestavná	Střední zóna vpředu - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ rámečku	Zkosený - 4 strany	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3600W/240mm
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Max. příkon (W)	7350
Bezpečnostní prvky	Automatické vypnutí	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, přemostovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N
Kontrolní funkce		EAN kód produktu	7332543564644
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	680
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	11.26
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední přední plotýnka	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Střední zóna vpředu - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

